

# Styroline Einblasdämmung SP 033

## Kerndämmung

- + Fugenlos und passgenau
- + besonders wirkungsvolle WLG 033
- + frei von FCKW oder HFCKW
- + alterungs- und verrottungsbeständig
- + staubfreie, schnelle Verarbeitung
- + gute Volumenstabilität im Hohlraum



## Technische Daten:

Anwendung: Kerndämmung von zweischaligem Mauerwerk nach DIN 1053-1, Abschnitt 8.4.3.4

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung: Z-23.12-1762

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit:  $\lambda=0,033\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$

Brandverhalten: Baustoffklasse E nach DIN EN 13501-1

Setzmaß: max. 5%

Schüttdichte: 20 kg/m<sup>3</sup> - 25 kg/m<sup>3</sup> nach DIN EN 1097-3

## Bestimmungen für die Ausführung:

Einblasdämmung SP 033 darf nur von Unternehmen mit geschultem Personal eingebaut werden, die ausreichende Erfahrung mit dieser Bauart haben. Vor dem maschinellen Einbringen hat sich die ausführende Firma davon zu überzeugen, dass die Vollmauerschale in einem ordnungsgemäßen Zustand ist und keine Durchfeuchtungen aufweist. Risse und Fehlstellen in der Vefugung sind vor dem Einbringen der Kerndämmung auszubessern.

Disclaimer: Sämtliche Inhalte dieser Drucksache sind Eigentum der Firma STYROLINE. Die Verwendung der Inhalte darf nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung erfolgen.

Styroline  
Eichenallee 9  
01558 Großenhain

Servicetelefon 03522 / 55 93 93 0  
Telefon 03522 / 529 736 282  
Fax 03522 / 55 93 92 9  
E-Mail [info@styroline.de](mailto:info@styroline.de)  
Internet [www.styroline.de](http://www.styroline.de)



**STYROLINE**  
INNOVATIVE DÄMM- & LEICHTBAUSTOFFE